

Ficha de especificaciones técnicas

PSP50 | Separador

Especificaciones		
nº de artículo		151.001.657
modelo		PSP50
descripción breve		Separador
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
batería incluida		no
distancia de separación	mm	725
máx. fuerza de tracción	kN/t	67 / 6.8
distancia de tracción	mm	610
máx. fuerza de separación	kN/t	366 / 37.3
fuerza de separación teórica calculada	kN/t	875 / 89.2
min. fuerza de separación (EN 13204)	kN/t	54 / 5.5
máx. fuerza de separación, 25 mm/1" desde la punta	kN/t	127 / 13
máx. fuerza de apriete	kN/t	135 / 13.8
grado de protección		IP57
Emisión acústica @ 1m /3.25ft	dB(A)	79
Emisión acústica @ 4m /13 ft	dB(A)	70
peso, listo para su uso	kg	21.0
peso sin batería	kg	19.5
rango de temperatura	°C	-20 + 55
dimensiones (AxBxC)	mm	964 x 272 x 272
EN 13204 clasificación		AS54/725-21.0
EN 13204 conformidad		sí
NFPA 1936, HPF	kN/t	67 / 6.8
NFPA 1936, HSF	kN/t	93 / 9.5
NFPA 1936, LPF	kN/t	33 / 3.4
NFPA 1936, LSF	kN/t	50 / 5.1
NFPA 1936 conformidad		sí

Factores de seguridad/ Ensayos

factor de seguridad hidráulica	2:1
ensayo de resistencia de la herramienta	1000 separaciones y tracciones mientras la herramienta esté cargada
ensayo de resistencia del mando de control	6000 ciclos

Artículos necesarios

Cargador de batería PBCH4 (AC-JP)	151.000.630
	151.001.519
Cargador de batería PBCH1 (AC-EU)	151.000.629
Batería PBPA287	151.000.583
	151.001.518
Cargador de batería PBCH2 (AC-US)	151.000.742
Batería PBPA287 (CN)	151.001.854
Cargador de batería PBCH5 (AC-UK)	151.000.631
Cargador de batería PBCH6 (AC-KR)	151.001.209
Cargador de batería PBCH3 (DC)	151.000.632

